

CONTROL EROSIÓN DE CARCAVAS

Control al interior de la cárcava

Barrera de sacos plásticos con suelo, semillas y varas (unidad): Cada barrera contiene 10 sacos de plástico rellenos con tierra, 3 varas de 2,5 m, 9 m de alambre, 4 kg. de semilla (restos de ballica). Las dimensiones del herido son 0,4 m x 0,3 m x 3,5 m. Labor incluye mano de obra.

Disipador de energía (Barrera pequeña de varas) (unidad): Cada barrera contiene 16 varas de 0,6 m. La labor incluye mano de obra.

Control externo de la cárcava

Control de bordes de cárcavas (metro lineal): Se utilizan plantas de quilo, separadas a 50 cm, 5 g de semillas ballica perenne por metro lineal. Se puede usar cualquier especie herbácea o arbustiva que se adapte a las condiciones ocales de la zona. Al utilizar tagasaste la distancia entre plantas debe ser de un metro. Se considera aporca, rastrillado y peinado; incluye la mano de obra.

Al usar tagasaste aumenta el valor de la práctica ya que se considera la planta, flete, gel, fertilizante, y un par de riegos manuales para el establecimiento del tagasaste.

Barreras de fardos (unidad): Se considera una barrera de 2,5 m de ancho, 0,5 de espesor, 0,7 m de alto (coronamiento) y salida vertedero 0,3 m. Se considera mano de obra.

Barreras de lampazos de pino (unidad): Se considera una barrera de 5,0 m de ancho, 0,7 m de alto (coronamiento) y salida vertedero 0,5 x 0,6 m. Se considera la mano de obra.

Barreras de sacos de mafia, suelo y semillas (unidades); Las dimensiones deben ser 6,0 m de largo 0,3 m de alto (coronamiento). Control de bordes de cárcava con sacos hilerados (metro lineal): se utilizan sacos hilerados rellenos con suelo y semillas, incluye mano de obra para el llenado de los sacos, acarreo e instalación.



CONSERVACIÓN DE SUELOS, CONTROL CARCAVAS, (\$) 2008

Regiones	VII	VIII
Control Erosión de Cárcavas (34)		
Barrera de Sacos de malla, suelo y semilla (c/u)	10.498	10.498
Barrera de Sacos de plástico con suelo, semilla y varas (c/u)	9.741	9.741
Disipadores de energía (barrera pequeña de varas) (c/u)	2.814	2.814
Control de bordes cárcava sin tagasaste (metro lineal)	406	406
Control de bordes cárcava con tagasaste (metro lineal)	745	745
Barrera de fardos (c/u)	11.862	11.862
Barrera de lampazos (c/u)	14.070	14.070
Control bordes cárcava con sacos hilerados (metro lineal)	541	541

